

## M12 CHZ-602X | Seghetto diritto M12 FUEL™

Article: 4933451908



- Motore senza spazzole POWERSTATE™ Milwaukee® per una durata del motore fino a 6 volte superiore e fino al 70% più veloce rispetto alla versione tradizionale.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria.
- Cambio lama veloce e sicuro grazie al meccanismo di sgancio rapido FIXTEC.
- Il meccanismo di bilanciamento riduce le vibrazioni a 6.5 m/s<sup>2</sup> consentendo all'operatore un impiego prolungato dell'utensile.
- Scatola ingranaggi sigillata per prevenire l'ingresso di polveri e acqua.

	M12 CHZ-602X
Livello di pressione sonora (dB(A))	82.9
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	93.9
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in taglio (m/s <sup>2</sup> )	5.7
Incertezza vibrazioni in taglio (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni taglio tavole (m/s <sup>2</sup> )	5.7
Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni taglio tronco (m/s <sup>2</sup> )	6.52
Incertezza vibrazioni taglio tronco (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Voltaggio (V)	12
Capacità batteria (Ah)	6.0
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	90 min
N.ro batterie in dotazione	2
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Codice prodotto	4933451908
Peso con il pacco batteria (kg)	1.6
Corsa della lama (mm)	15.9