

HD18 H-402C | Tassellatore SDS-PLUS M18™

Article: 4933443468



- Elevata potenza pari ad un utensile a filo.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Energia del colpo 2.4 J.
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata.

| | HD18 H-402C |
|---|-------------|
| Cap max foratura legno (mm) | 30 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Capacità batteria (Ah) | 4.0 |
| Codice prodotto | 4933443468 |
| Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.4 |
| Fornibile in | Valigetta |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 24 |
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 4200 |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²) | 1.5 |
| Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²) | 1.5 |
| Livello di potenza sonora (dB(A)) | 99 |
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 88 |
| N.ro batterie in dotazione | 2 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 3.5 |
| Tempo di ricarica batteria | 80 min |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²) | 12.2 |
| Vibrazioni in foratura (m/s ²) | 12.2 |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s ²) | 7.4 |
| Voltaggio (V) | 18 |