

Guarnizione butilica autoestinguente



Codice	Riferimento	Dimensioni (mm)	Materiale	Utilizzo	
FVT1553	FVA-NBU-50-AE	50x1 (x10m)	Nastro butilico monoadesivo autoestinguente B-s1,d0 secondo EN 13501-1	Sotto staffe e profilati	1

Note tecniche

- Nastro sigillante butilico autoadesivo con film in alluminio rinforzato
- Classificato al fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Intervallo di temperatura di applicazione da 0°C a +40°C
- Intervallo di temperatura d'esercizio -40°C +100°C
- Fortemente adesivo, anche a basse temperature, a tutti i più comuni materiali presenti in edilizia
- Fortemente resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV
- Privo di solventi

La valutazione dell'idoneità e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato l'articolo Teknomega sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Teknomega S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta. Per dettagli su tolleranze non indicate, contattare Teknomega S.r.l. La presente scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso.

 Via Archimede, 1
20094 - Corsico (MI)

 (+39) 02 48844281

 info@teknomega.it

 www.teknomega.it