



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Cavo coassiale piccolo CXT-5, 24VAtC

Euroclasse Eca (Sky Italia)

Cavo coassiale con conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato (CuSn). Un cavo 24VAtC, di doppia schermatura e copertura in PVC.

Cavo piccolo certificato 008A in Sky Italia.

Art.211602

ID.NR

EAN13

8424450173640

Si distingue per

- Conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato
- Euroclasse Eca

Caratteristiche principali

- Guaina esterna in PVC di colore bianco
- Impedenza caratteristica di 75 ohm
- Bobina da 200m di plastica

Caratteristiche tecniche

Articoli			211602	
CONDUTTORE INTERNO - COMPOSIZIONE TRECCIA			RAME - RAME Stagnato	
Modello Televes			CTX-5 (5 mm)	
Conduttore interno	Ø	mm	0,80	
	materiale	-	Rame	
	resistenza	Ω/Km	<37	
Dielettrico	Ø	mm	3,4	
	materiale	-	Polietilene espanso	
Class			B	
Nastro di schermatura			Alu+Poliestere+Alu	
Treccia	resistenza	Ω/Km	<35	
	materiale	-	Rame stagnato	
Film antimigrante			No	
Gel sigillante			No	
Guaina esterna	Ø	mm	5	
	colore	-	Bianco	
	materiale	-	PVC	
Raggio di curvatura minimo		mm	25	
Schermatura		dB	>75	
Capacità		pF/m	53	
Tipo di USO			Interno	
Imballo	metri/bobina	m	200/1000	
Attenuazioni Frequenza (MHz)	200	dB/m	0,11	
	500		0,19	
	800		0,23	
	1000		0,26	
	1350		0,31	
	1750		0,35	
	2050		0,39	
	2300		0,42	