



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Commutatore DiSEqC 2.0 2 satelliti

Commutatore che mediante comandi DiSEqC (DiSEqC 2.0) o Tone-Burst, permette all'utente di selezionare in qualsiasi momento uno dei due satelliti provenienti da 2 LNB.

### Art.7268

ID.NR	0072680091
EAN13	8424450072684

### Si distingue per

- Commutazione tra 2 satelliti
- Involucro ad alta schermatura, fabbricato in Zamak
- Ottimo taglio tra gli ingressi
- Bassa perdita di passaggio
- Consumo ridotto de corrente

### Caratteristiche principali

- Tensione di alimentazione tra 12 e 20V
- Passaggio di corrente e 22kHz per l'ingresso selezionato
- Installabile da interno, o da esterno con scatola (art. 4163)

## Caratteristiche tecniche

---

Articolo		7268
Ingressi SAT	n°	2
Intervallo di frequenze	MHz	0...2400
Perdite passaggio MATV/SAT	dB	1,5
Taglio tra ingressi	dB	> 20
Tensione di alimentazione	Vdc	12...20
Consumo	mA	30
Corrente di passaggio max.	mA	250
Dimensioni ( LxAxP )	mm	100×65×27