



24 Bretella pigtails SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno

Kit di 24 pigtail in fibra ottica monomodale (SM) fornite in 2 gruppi di 12 fibre ciascuno. A un'estremità, sono connettorizzate SC/APC per una connessione rapida e semplice alle apparecchiature di rete ottica, nonché a terminali e accessori all'interno degli armadi rack di permutazione. L'altra estremità non è connettorizzata, rendendo questo kit pigtail particolarmente utile per la giunzione con cavi multifibra in una tipica dorsale di condomini. Inoltre, i diversi colori aiutano a identificare le diverse connessioni e la sua divisione in gruppi di 12 fibre, facilita l'organizzazione di vassoi e pannelli all'interno di rack e cassette ottici.

La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno.

Art.	230801
Art. Logico	O24SCAPC1
EAN13	8424450279458

Altre caratteristiche

Colore	Vari colori
Metodo di fornitura	Imballo singolo
Lunghezza	1,00 m

Dati fisici

Peso netto	106,00 g
Peso lordo	110,00 g

Imballo

Borsa 1 pz.

Si distingue per

- Pigtail: un'estremità senza connettori per una facile giunzione del pigtail a un cavo in fibra
- Facile identificazione di ogni fibra: 12 diverse fibre colorate con anelli per etichettare ogni colore
- Particolarmente utile per la giunzione con cavi multifibre
- Tipo di fibra ITU-T G.657A2
- Guaina LSFH
- Connettori SC/APC
- Lunghezza 1m
- Bassa perdita di inserzione

Caratteristiche tecniche : Ref. 230801

Tipo di fibra		Monomodali (ITU-T-G.657A2)
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro Guaina esterna	mm	0,9
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,5
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,5
Perdita inserzione nel connettore 1	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 60
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		APC
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70