



Contenitore principale impilabile di fibra ottica (multioperatore) Fino a 48 adattatori femmina-femmina, ABS

Progettato per funzionare come punto di distribuzione per i cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH o FTTR, facilitando la connessione tra la rete domestica e la rete dell'operatore (installazione nel CSOE). Consente d'installare diversi contenitori dello stesso tipo, mantenendo la possibilità di connessione tra loro. Il suo progetto impilabile verticalmente e con connessione diretta all'interno dei diversi armadi, offre flessibilità per ampliare i servizi in base alle necessità per ogni tipo d'installazione.

Si divide in scompartimenti indipendenti con porta a serratura, separati da un pannello con capacità fino a 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex.

È realizzato in plastica ABS, che gli conferisce grande resistenza e leggerezza. Inoltre, include 6 vaschette per fibre impilabili, in grado di contenere fino a 8 giunzioni ciascuna; ciò offre un grande comfort quando si lavora all'interno del contenitore, in quanto le fibre sono organizzate e distanziate.

Art. 233004

Art. Logico OSB48S-A

EAN13

8424450300817

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 2.500,00 g

Peso lordo 2.501,00 g

Larghezza 478,00 mm

Altezza 180,00 mm

Profondità 151,00 mm

Peso del prodotto principale 2.500,00 g

Si distingue per

- Costruito in ABS ad alta resistenza
- Facilità per ampliare i servizi: Contenitore impilabile verticalmente con altri contenitori identici, formando così un contenitore di maggiore capacità
- Gran comodità di lavoro, grazie alle vaschette installate sopra la porta sinistra che consente di lavorare le fibre sopra una superficie orizzontale
- Incorpora 6 vaschette di F.O indipendenti e reclinabili (formato libro), con capacità per ospitare fino a 8 giunzioni ognuna
- Incorpora 4 ancoraggi metallici per il fissaggio degli elementi centrali di resistenza, previsti per i cavi di F.O.
- Passacavi a spazzola antipolvere in alto e in basso, per il passaggio della fibra di interconnessione alle contenitore o per l'accesso dell'operatore (capacità fino a 59x28 mm)
- Dotato di 3 gomme per 4 accessi laterali di fibra
- Etichetta adesiva sulla porta per identificare ogni connettore con la residenza appropriata
- Colore grigio (RAL 7035)
- Dimensioni (L x A x P): 478mm x 180mm x 151mm

Caratteristiche tecniche : Ref. 233004

Numero di fibre			48
Numero di ingresso			3
Ingressi pre-forati			No
Scomparti separati			Si
Tipo di chiusura			Porta
Bloccaggio porta frontale			Serratura a chiave, due punti di blocco
Tipo di connessioni			Connettore e fusione
Tipo di installazione			Parete
Messa a terra			No
Materiale			Plastica ABS
Colore			Grigio
Altezza	mm		180
Larghezza	mm		450
Profondità	mm		150