



## Sezione inferiore basculante, Zinco + Pittura Traliccio 360

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 360.

Essendo una sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

---

<b>Art.</b>	308602
<b>Art. Logico</b>	TFUSS360W
<b>EAN13</b>	8424450153437

---

### Altre caratteristiche

---

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Finitura</b>	Zinco + RPR

---

### Imballo

---

<b>Unità</b>	1 pz.
--------------	-------

---

### Dati fisici

---

<b>Imagine con dimensioni</b>	3,00
<b>Peso netto</b>	23.000,00 g
<b>Peso lordo</b>	23.000,00 g
<b>Larghezza</b>	375,00 mm
<b>Altezza</b>	3.070,00 mm
<b>Profondità</b>	325,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	21.976,00 g

---

### Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata

- Altezza massima del traliccio 360: 57m (secondo le condizioni di calcolo)

## Caratteristiche principali

---

- Trattamento di Zincato + pittura di colore: laccato al forno con polvere elettrostatica di poliestere

## Dettagli di montaggio

---

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

## Caratteristiche tecniche : Ref. 308602

Superf. esposta al vento	m <sup>2</sup>	0,426
--------------------------	----------------	-------