



Rack 19" 8+2U

Il rack 8+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio.

La sua capacità è per un totale di 10U, cioè 8U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore. Progettato per installazione a parete o pavimento.

Dimensioni (L x A x P): 600mm x 460mm x 450mm
Peso: 23,5kg

Art.	533107
Art. Logico	MSR198B
EAN13	8424450210345

Altre caratteristiche

Metodo di fornitura Smontato

Profondità 450mm

Altezza (U) 8+2U

Porte forate

Imballo

Scatola 1 pz.

Si distingue per

Dati fisici

Peso netto 21.750,00 g

Peso lordo 23.500,00 g

Larghezza 600,00 mm

Altezza 460,00 mm

Profondità 450,00 mm

Peso del prodotto principale 21.750,00 g

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- All'interno supporta carichi fino a 60 kg
- Gran facilità d'installazione ed utilizzo: porta frontale reversibile ed asportabile con estremità flessibile e porte laterali reclinabili mediante cardine
- Installazione di diversi tipi di pannelli o attrezzature: i profili laterali son regolabili in profondità
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Ventilazione naturale con possibilità di ventilazione forzata
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"

Caratteristiche principali

- Colore nero (RAL 9004)
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- installazione da interno (IP20)
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa

Scopri

Compatibilità dei nostri racks con ruote:

Profondità	Altezza	Art.	Installazione	Compatibilità con le ruote
450 mm	6U	533105 533106	Parete o pavimento	x
	8U	533107 533108		
	13U	533112 533113		
	15U	533114 533115		

Profondità	Altezza	Art.	Installazione	Compatibilità con le ruote
600, 800 e 1000 mm	18U	533118	Pavimento	OK
	22U	533122		
	27U	533127		
	32U	533132 533134		
	37U	533137 533139		
	42U	533142 533144 533145 533146 533147		

Sistemi di ventilazione per rack, consigliati:

Tutti i nostri rack sono dotati di ventilazione naturale, ma nella maggior parte dei casi questa non è sufficiente in quanto le alte temperature possono influire sulle prestazioni delle singole parti della connessione. Si consiglia pertanto di installare un **sistema di ventilazione forzata**.

Le nostre ventole si installano sulla parte superiore del rack perché il flusso naturale di aria calda va verso l'alto.

La compatibilità tra i nostri rack e le ventole è descritta di seguito.

Profondità	Altezza	Art.	Ventilatore
450mm	6U	533105 533106	533174
	8U	533107 533108	
	13U	533112 533113	
	15U	533114 533115	
600mm	18U	533118	533175
	22U	533122	
	27U	533127	
	32U	533132	
	37U	533137 533139	

Profondità	Altezza	Art.	Ventilatore
800mm	32U	533134	533176
	37U	533139	
	42U	533142 533144 533145	
1000mm	42U	533146 533147	

Caratteristiche tecniche : Ref. 533107

Distanza tra i montanti	in	19
Altezza	mm	460
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	450
Numero di unità rack (U)		8
Materiale dell' rack		Acciaio
Colore		Nero
Finitura superficie		Polvere elettrostatica
Numero di porte		1
Porta posteriore		No
Max. capacità di carico	kg	60
Laterali rimovibili		Sì
Tipo di installazione		Parete / Terra
Tipo della guida profilata		Forma a L
Messa a terra		No