



## Rack 19" 32U

Il rack 32U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi.

È dotato di una porta anteriore e una posteriore, reversibili e rimovibili con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta anteriore in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack. È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori.

Progettato per installazione a pavimento. Include 4 gambe da avvitare, permettono di regolare l'altezza da 45 a 80 mm, semplificando la regolazione su superfici inclinate o irregolari.

Dimensioni (L x A x P): 600mm x 1564mm x 600mm  
Peso: 74kg

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 533132        |
| <b>Art. Logico</b> | MSR1932-66    |
| <b>EAN13</b>       | 8424450237298 |

## Altre caratteristiche

**Metodo di fornitura** Assemblato

**Profondità** 600mm

**Altezza (U)** 32U

**Porte forate**

## Imballo

**Pallet** 1 pz.

## Dati fisici

**Peso netto** 74.000,00 g

**Peso lordo** 84.000,00 g

**Larghezza** 600,00 mm

**Altezza** 1.564,00 mm

**Profondità** 600,00 mm

**Peso del prodotto principale** 74.000,00 g

## Si distingue per

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa

## Scopri

**Compatibilità dei nostri racks con ruote:**

| Art              | Altezza | Dimensioni  | Installazione      | Compatibilità con le ruote |
|------------------|---------|-------------|--------------------|----------------------------|
| 533105<br>533106 | 6U      | 600x450 mm  | Parete e Pavimento | -                          |
| 533107<br>533108 | 8U      |             |                    |                            |
| 533112<br>533113 | 13U     |             |                    |                            |
| 533114<br>533115 | 15U     |             |                    |                            |
| 533116           | 15U     | 600x600 mm  |                    |                            |
| 533118           | 18U     | 600x600 mm  | Pavimento          | Ok                         |
| 533122           | 22U     |             |                    |                            |
| 533127           | 27U     |             |                    |                            |
| 533132           | 32U     |             |                    |                            |
| 533137           | 37U     |             |                    |                            |
| 533134           | 32U     | 600x800 mm  |                    |                            |
| 533139           | 37U     |             |                    |                            |
| 533142           | 42U     |             |                    |                            |
| 533128           | 27U     | 800x800 mm  |                    |                            |
| 533144<br>533145 | 42U     |             |                    |                            |
| 533146<br>533147 | 42U     | 800x1000 mm |                    |                            |

## Sistemi di ventilazione per rack, consigliati:

Tutti i nostri rack sono dotati di ventilazione naturale, ma nella maggior parte dei casi questa non è sufficiente in quanto le alte temperature possono influire sulle prestazioni delle singole parti della connessione. Si consiglia pertanto di installare un **sistema di ventilazione forzata**.

Le nostre ventole si installano sulla parte superiore del rack perché il flusso naturale di aria calda va verso l'alto.

La compatibilità tra i nostri rack e le ventole è descritta di seguito.

| Art              | Altezza | Dimensioni  | Installazione      | Ventilatore |
|------------------|---------|-------------|--------------------|-------------|
| 533105<br>533106 | 6U      | 600x450 mm  | Parete e Pavimento | 533174      |
| 533107<br>533108 | 8U      |             |                    |             |
| 533112<br>533113 | 13U     |             |                    |             |
| 533114<br>533115 | 15U     |             |                    |             |
| 533116           | 15U     | 600x600 mm  | Pavimento          | 533175      |
| 533118           | 18U     | 600x600 mm  |                    |             |
| 533122           | 22U     |             |                    |             |
| 533127           | 27U     |             |                    |             |
| 533132           | 32U     |             |                    |             |
| 533137           | 37U     | 600x800 mm  |                    | 533176      |
| 533134           | 32U     |             |                    |             |
| 533139           | 37U     |             |                    |             |
| 533142           | 42U     |             |                    |             |
| 533128           | 27U     | 800x800 mm  |                    |             |
| 533144<br>533145 | 42U     |             |                    |             |
| 533146<br>533147 | 42U     | 800x1000 mm |                    |             |

## Caratteristiche tecniche : Ref. 533132

|                                     |    |                        |
|-------------------------------------|----|------------------------|
| Distanza tra i montanti             | in | 19                     |
| Altezza                             | mm | 1564                   |
| Larghezza                           | mm | 600                    |
| Profondità                          | mm | 600                    |
| Numero di unità rack (U)            |    | 32                     |
| Materiale dell' rack                |    | Acciaio                |
| Colore                              |    | Nero                   |
| Finitura superficie                 |    | Polvere elettrostatica |
| Numero di porte                     |    | 2                      |
| Porta posteriore                    |    | Si                     |
| Materiale della porta posteriore    |    | Acciaio                |
| Max. capacità di carico             | kg | 1000                   |
| Max. capacità di carico (con ruote) | kg | 960                    |
| Max. capacità di carico (con piedi) | kg | 600                    |
| Laterali rimovibili                 |    | Si                     |
| Tipo di installazione               |    | Terra                  |
| Tipo della guida profilata          |    | Forma a L              |
| Messa a terra                       |    | Si                     |