



Quando la qualità si importa
Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri
quattro per le polarità satellite) e 6 uscite utente, in
cascata, con un potenziometro da 12dB per le
uscite utente.

Tramite un semplice interruttore, è possibile
utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o
cascata.

Art.	714502
Art. Logico	MS56C
EAN13	8424450172797

Scatola

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto	378,00 g
Peso lordo	378,00 g
Larghezza	137,00 mm
Altezza	121,00 mm
Profondità	29,00 mm
Peso del prodotto principale	370,00 g

Si distingue per


- Potenziometro (12dB) su ogni uscita utente per ottimizzare il livello individualmente
- Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente



- Alimentabile direttamente dal ricevitore satellite senza la necessità di un alimentatore esterno*
- Alimentazione remota attraverso il VL
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Terrestre attivo
- Design, qualità e fabbricazione europea

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponibile
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

Esempio di applicazione





Caratteristiche tecniche : Ref. 714502

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Numero di uscite utente		6
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dBµV	92
Livello di ingresso SAT.	dBµV	105
Perdite di passaggio TERR.	dB	2
Perdite di passaggio SAT.	dB	1,5 ... 4
Perdita di derivata 1...8 TERR.	dB	2
Perdita di derivata 1...8 SAT.	dB	1
Regolazione di derivata	dB	0 ... 12
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento utente	dB	> 25
Alimentazione	Vdc	12
Corrente massima (PSU)	mA	40
Corrente massima (STB)	mA	35
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20