



NevoSwitch 17 ingressi - 12 uscite

Quando la qualità si importa
Multiswitch da 17 ingressi (uno terrestre e 16 per quattro satelliti, tutti con le loro quattro polarità) e 12 uscite utente.

Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.

Art.	714802
Art. Logico	MS1712C
EAN13	8424450173244

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	1.966,00 g
Peso lordo	1.966,00 g
Larghezza	340,00 mm
Altezza	255,00 mm
Profondità	30,00 mm
Peso del prodotto principale	1.958,00 g

Si distingue per

- interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti
- Alimentazione remota attraverso il VL

- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Compatibile per impianti con canale di ritorno
- Design, qualità e fabbricazione europea

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponibile
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

Caratteristiche tecniche : Ref. 714802

Numero di ingresso			17
Numero di uscite in cascata			17
Numero di uscite utente			12
Intervallo di frequenze TERR.	MHz		88 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz		950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dBµV		90
Livello di ingresso SAT.	dBµV		112
Perdite di passaggio TERR.	dB		4
Perdite di passaggio SAT.	dB		3,5 ... 10
Perdita di derivata 1...8 TERR.	dB		4
Perdita di derivata 1...8 SAT.	dB		3
Perdita di derivata 9...16 TERR.	dB		6
Perdita di derivata 9...16 SAT.	dB		6
Isolamento H/V	dB		> 30
Isolamento utente	dB		> 25
Alimentazione	Vdc		12
Corrente massima (PSU - LG)	mA		90
Corrente massima (PSU - HG)	mA		150
Corrente massima (STB)	mA		40
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45
Indice di protezione			20