



## Amplificatore NevoSwitch 17 ingressi 27/31dB

Amplificatore NevoSwitch de 17 ingressi (uno terrestre e le quattro polarità die quattro satelliti) che permette di aumentare il numero degli utenti dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 27dB in terrestre e 31dB in satellite. E' compatibile con il canale di ritorno (passivo).

<b>Art.</b>	714809
<b>Art. Logico</b>	MS1727VGQ
<b>EAN13</b>	8424450173527

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	910,00 g
<b>Peso lordo</b>	910,00 g
<b>Larghezza</b>	340,00 mm
<b>Altezza</b>	121,00 mm
<b>Profondità</b>	30,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	902,00 g

### Si distingue per

- Livello di uscita elevato
- Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF)

- Regolazione del guadagno (20dB) e della pendenza (12dB) indipendenti
- L'alimentazione passa nell'ingresso/uscita del VL

## Caratteristiche principali

---

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

## Caratteristiche tecniche : Ref. 714809

Numero di ingresso			17
Numero di uscite			17
Bandes		TERR	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 862	950 ... 2400
Livello di uscita	dBµV	112	119
Guadagno	dB	27	30
Intervallo di regolazione del guadagno	dB		0 ... 20
Regolazione della pendenza	dB		0 ... 12
Isolamento	dB		> 30
Alimentazione	Vdc		12 ... 18
Massimo consumo attuale (@12V)	mA		1500
Massimo consumo attuale (@18V)	mA		950
Potenza massima assorbita	W		18
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45
Indice di protezione (IP)			20