



## Bretella di fibra ottica LC/UPC – SC/APC, monomodale (SM), PVC da interno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettore LC/UPC su un'estremità e SC/APC nell'altro, in modo che possa servire anche come adattatore tra dispositivi con diverse connettorizzazioni. La guaina è in PVC, quindi si consiglia di utilizzarli all'interno. Viene fornita in imballo singolo.

---

**Art.** 230630

**Art. Logico** OSK05SCLC

**EAN13** 8424450302088

---

### Altre caratteristiche

**Colore** Arancione

**Lunghezza** 0,50 m

### Imballo

**Borsa** 1 pz.

### Dati fisici

**Peso netto** 7,00 g

**Peso lordo** 17,00 g

**Larghezza** 2,00 mm

**Altezza** 500,00 mm

**Profondità** 2,00 mm

**Peso del prodotto principale** 7,00 g

---

### Si distingue per

- Bassa attenuazione

- Tipo di fibra ITU-T G.657.A1
- Guaina in PVC, colore arancione
- Connettori LC/UPC da un lato e SC/APC dall'altro

## Caratteristiche tecniche : Ref. 230630

		Monomodale (ITU-T-G.657.A1)
<b>Tipo di fibra</b>		
<b>Categoria del tipo di fibra</b>		OS2
<b>Diametro nucleo della fibra</b>	µm	9
<b>Diametro rivestimento della fibra</b>	µm	125
<b>Diametro del rivestimento della fibra</b>	µm	250
<b>Diametro Guaina esterna</b>	mm	2
<b>Materiale Guaina esterna</b>		PVC
<b>Gel bloccante</b>		No
<b>Attenuazione 1310nm</b>	dB/km	< 0,36
<b>Attenuazione 1550nm</b>	dB/km	< 0,22
<b>Perdita inserzione nel connettore 2</b>	dB	< 0,3
<b>Perdite di ritorno nel connettore 2</b>	dB	> 50
<b>Tipo di connettore ottico 1</b>		SC
<b>Tipo di lappato (Connettore ottico 1)</b>		APC
<b>Tipo di connettore ottico 2</b>		LC
<b>Tipo di lappato (Connettore ottico 2)</b>		UPC
<b>Lunghezza del cavo</b>	m	0,5
<b>Raggio minimo di curvatura</b>	mm	10
<b>Temperatura di funzionamento</b>	°C	-20 ... 70