




Bretella di fibra ottica LC/UPC – SC/APC, monomodale (SM), PVC da interno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettore LC/UPC su un'estremità e SC/APC nell'altro, in modo che possa servire anche come adattatore tra dispositivi con diverse connettorizzazioni. La guaina è in PVC, quindi si consiglia di utilizzarli all'interno. Viene fornita in imballo singolo.

Art.	230631
Art. Logico	OSK3SCLC
EAN13	8424450302095

Altre caratteristiche

Colore	Arancione
Lunghezza	3,00 m

Imballo

Borsa	1 pz.
--------------	-------

Dati fisici

Peso netto	13,00 g
Peso lordo	23,00 g
Larghezza	2,00 mm
Altezza	3.000,00 mm
Profondità	2,00 mm
Peso del prodotto principale	13,00 g

Si distingue per

- Bassa attenuazione

- Tipo di fibra ITU-T G.657.A1
- Guaina in PVC, colore arancione
- Connettori LC/UPC da un lato e SC/APC dall'altro

Caratteristiche tecniche : Ref. 230631

Tipo di fibra		Monomodale (ITU-T-G.657.A1)
Categoria del tipo di fibra		OS2
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Diametro Guaina esterna	mm	2
Materiale Guaina esterna		PVC
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,36
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,22
Perdita inserzione nel connettore 2	dB	< 0,3
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 50
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		APC
Tipo di connettore ottico 2		LC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		UPC
Lunghezza del cavo	m	3
Raggio minimo di curvatura	mm	10
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70