



Fibra blindata de lancio per OTDR, multimodale (MM) OM2 SC/PC-SC/PC da 150 metri

Fibra di lancio blindata multimodale (MM) OM2, con connettore SC/PC su entrambe le estremità. È progettata per valutare la qualità e le prestazioni di una rete ottica, insieme a un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Consente di misurare correttamente la riflettanza e la perdita di inserzione all'ultimo connettore e, inoltre, evita le zone morte generate dall'OTDR, localizzando con precisione gli eventi nel collegamento in fibra. Inoltre, la fibra è protetta da urti, colpi o cadute grazie alla schermatura metallica della guaina esterna.

Art.	230991
Art. Logico	VF-OM4SCSC-150
EAN13	8424450317068

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	400,00 g
Peso lordo	600,00 g
Larghezza	155,00 mm
Altezza	53,00 mm
Profondità	159,00 mm
Peso del prodotto	400,00 g

principale

Si distingue per

- Connettori SC/PC
- Facilità di installazione e manipolazione grazie al meccanismo di apertura che garantisce un rapido utilizzo e alle bobine fornite in una lunghezza gestibile
- Garanzia di test accurati grazie alle fibre che riducono al minimo le interferenze
- Prevenzione di errori e zone morte grazie alla localizzazione precisa degli eventi sul collegamento in fibra
- Protezione da urti, colpi o cadute, grazie alla schermatura metallica
- Include tappi protettivi per evitare perdite

Caratteristiche tecniche : Ref. 230991

Tipo di fibra		Multimodale (ITU-T-G.651.1)
Categoria del tipo di fibra		OM2
Gel bloccante		No
Perdite di ritorno nel connettore 2		> 50
dB		SC
Tipo di connettore ottico 1		PC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		SC
Tipo di connettore ottico 2		PC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		PC
Lunghezza del cavo	m	150
Temperatura di funzionamento	°C	-33 ... 60