



Contenitore secondario compatto di fibra ottica Fino a 16 fibre

Progettato per funzionare come elemento di passaggio e derivazione dei cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario).

Può contenere al suo interno un totale di 16 fibre, tramite 8 cavi da 2 fibre ciascuno. Consente di connettere fino a 8 fibre con connettori SC o 16 fibre con connettori LC.

Inoltre, ha la capacità di contenere 20 fusioni grazie ai due vassoi da 12 e 8 fusioni ciascuno.

Art.	231306
Art. Logico	OVB16
EAN13	8424450321317

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	435,00 g
Peso lordo	492,00 g
Larghezza	125,00 mm
Altezza	235,00 mm
Profondità	50,00 mm
Peso del prodotto principale	435,00 g

Si distingue per

- Materiale robusto grazie alla costruzione in plastica ABS
- Ingresso/uscita del cavo multifibra della canalizzazione principale attraverso i fori laterali
- Facile installazione e protezione delle giunzioni grazie ai 2 vaschette indipendenti e incernierati coperti da un coperchio
- Incorpora 8 adattatore per la connettorizzazione delle fibre
- Le manipolazioni esterne sono rese difficili grazie alla chiusura a vite inclusa nella porta
- Protezione contro le particelle di polvere e gli spruzzi di pioggia grazie al grado di tenuta IP53
- Protezione adatta alle installazioni esposte agli urti grazie alla classificazione di resistenza agli urti IK08
- Bulloni di ancoraggio a parete inclusa e 8 guainas termorestringente per le giunzioni in fibra ottica
- Dimensioni (L x A x P): 235 mm x 125 mm x 50 mm
- Colore bianco

Caratteristiche tecniche : Ref. 231306

Numeri di fibre		16
Ingressi pre-forati		No
Scomparti separati		No
Tipo di chiusura		Copperchio
Bloccaggio porta frontale		Vite
Tipo di connessioni		Fusione
Tipo di installazione		Soffitto
Indice di protezione (IP)		53
Indice di protezione (IK)		8
Messa a terra		No
Materiale		Plastica ABS
Colore		Bianco
Altezza	mm	235
Larghezza	mm	125
Profondità	mm	50