



Cavo FK4 monomodale 4 fibre, Euroclasse Cca e LSFH, da interno

Cavo da 4 fibre e guaina LSFH per installazione da interno. Ogni fibra viene identificato con un colore differente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione.

Viene fornito in bobine di plastica da 500m.

Art. 231942

Art. Logico OSK4I-500

EAN13 8424450273029

Altre caratteristiche

Colore Arancione

Lunghezza 500,00 m

Imballo

Bobina 500 m

Scatola 1500 m

Dati fisici

Peso netto 11,00 g

Peso lordo 11,00 g

Larghezza 3,00 mm

Altezza 1.000,00 mm

Profondità 3,00 mm

Peso del prodotto principale 11,00 g

Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura
- Euroclasse Cca
- Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2

- Diametro del rivestimento della fibra regolato: 250µm
- Guaina LSFH, colore arancione

Caratteristiche tecniche : Ref. 231942

Euroclasse		Cca
Euroclasse: Fumo		s1a
Euroclasse: Gocce		d1
Euroclasse: Acidità		a1
Tipo di fibra		Monomodale (ITU-T-G.657.A2)
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Allentato
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiali Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		Si
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Trazione lunga	N	220
Elemento di rinforzo della struttura		Fibre aramidiche
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	0 ... 60