



## Bretella di fibra ottica SC/APC, monomodale (SM), LSFH ed Euroclasse Dca da interno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori SC/APC per la connessione degli elementi di una rete ottica. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno.

Ha un'estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto facilita lo scorrimento della bretella attraverso i condotti, riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo. Viene fornita in imballo singolo.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 232612        |
| <b>Art. Logico</b> | OSK15SCAPC    |
| <b>EAN13</b>       | 8424450222911 |

### Altre caratteristiche

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Colore</b>    | Arancione |
| <b>Lunghezza</b> | 15,00 m   |

### Imballo

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Borsa</b> | 1 pz. |
|--------------|-------|

### Dati fisici

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 127,00 g     |
| <b>Peso lordo</b>                   | 127,00 g     |
| <b>Larghezza</b>                    | 3,00 mm      |
| <b>Altezza</b>                      | 15.000,00 mm |
| <b>Profondità</b>                   | 3,00 mm      |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 127,00 g     |

## Si distingue per

---

- Basso livello d'attenuazione e alta affidabilità
- Connettore corto ad un'estremità: consente un raggio di curvatura più piccolo e un migliore utilizzo dello spazio nell'area di connessione
- Euroclasse Dca-s2,d2,a1
- Tipo di fibra ITU-T G.657.A2
- Guaina LSFH, colore arancione
- Connettori SC/APC
- Disponibile in differenti lunghezze

## Caratteristiche tecniche : Ref. 232612

|                                       |       |  |                             |
|---------------------------------------|-------|--|-----------------------------|
| Euroclasse                            |       |  | Dca                         |
| Euroclasse: Fumo                      |       |  | s2                          |
| Euroclasse: Gocce                     |       |  | d2                          |
| Euroclasse: Acidità                   |       |  | a1                          |
| Tipo di fibra                         |       |  | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) |
| Categoria del tipo di fibra           |       |  | OS1                         |
| Diametro nucleo della fibra           | µm    |  | 9                           |
| Diametro rivestimento della fibra     | µm    |  | 125                         |
| Diametro del rivestimento della fibra | µm    |  | 250                         |
| Struttura del cavo                    |       |  | Stretto                     |
| Diametro della struttura della fibra  | mm    |  | 0,85                        |
| Diametro Guaina esterna               | mm    |  | 3                           |
| Materiale Guaina esterna              |       |  | LSFH                        |
| Gel bloccante                         |       |  | No                          |
| Attenuazione 1310nm                   | dB/km |  | < 0,8                       |
| Attenuazione 1490nm                   | dB/km |  | < 0,8                       |
| Attenuazione 1550nm                   | dB/km |  | < 0,8                       |
| Perdita inserzione nel connettore 2   | dB    |  | < 0,5                       |
| Perdite di ritorno nel connettore 2   | dB    |  | > 60                        |
| Tipo di connettore ottico 1           |       |  | SC                          |
| Tipo di lappato (Connettore ottico 1) |       |  | APC                         |
| Tipo di connettore ottico 2           |       |  | SC                          |
| Tipo di lappato (Connettore ottico 2) |       |  | APC                         |
| Lunghezza del cavo                    | m     |  | 15                          |
| Trazione breve                        | N     |  | 450                         |
| Trazione lunga                        | N     |  | 200                         |
| Elemento di rinforzo della struttura  |       |  | Fibre aramidiche            |
| Appiattimento breve (@100mm)          | N     |  | 500                         |
| Appiattimento lunga (@100mm)          | N     |  | 100                         |
| Raggio minimo di curvatura            | mm    |  | 15                          |
| Temperatura di funzionamento          | °C    |  | -20 ... 70                  |