



## Bretella di fibra ottica SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella doppia di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori SC/APC per le connessioni dei dispositivi ottici. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. Viene fornito in singola borsa con appendino.

**Art.** 232621

**Art. Logico** OSK2SCAPC

**EAN13** 8424450187029

### Altre caratteristiche

**Colore** Arancione

**Lunghezza** 2,00 m

### Imballo

**Borsa** 1 pz.

**Scatola** 10 pz.

### Dati fisici

**Peso netto** 24,00 g

**Peso lordo** 24,00 g

**Larghezza** 3,00 mm

**Altezza** 2.000,00 mm

**Profondità** 3,00 mm

**Peso del prodotto principale** 24,00 g

### Si distingue per

- Tipo di fibra ITU-T G.657.A2
- Guaina LSFH, colore arancione
- Connettori SC/APC

## Caratteristiche tecniche : Ref. 232621

Tipo di fibra		Monomodale (ITU-T-G.657.A2)
Categoria del tipo di fibra		OS1
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro della struttura della fibra	mm	0,9
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1490nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Perdite inserzione nel connettore 2	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 60
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		APC
Tipo di connettore ottico 2		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		APC
Lunghezza del cavo	m	2
Elemento di rinforzo della struttura		Fibre aramidiche
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70