



## Bretella di fibra ottica SC/APC – SC/UPC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella ottica monomodale (SM) preconnettorizzata SC/APC da un lato e SC/UPC dall'altro, per adattare differenti lappature nella connessione di dispositivi ottici. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno.

**Art.** 232622

**Art. Logico** OSK20SCPC

**EAN13** 8424450188699

### Altre caratteristiche

**Colore** Arancione

**Lunghezza** 0,20 m

### Imballo

**Borsa** 1 pz.

**Scatola** 5 pz.

### Dati fisici

**Peso netto** 11,00 g

**Peso lordo** 11,00 g

**Larghezza** 3,00 mm

**Altezza** 200,00 mm

**Profondità** 3,00 mm

**Peso del prodotto principale** 11,00 g

### Si distingue per

- Tipo di fibra ITU-T G.657.A2
- Guaina LSFH, colore arancione
- Connettori SC con taglio APC da un lato e UPC dall'altro

- Lunghezza 0,2m

## Caratteristiche tecniche : Ref. 232622

Tipo di fibra		Monomodale (ITU-T-G.657.A2)
Categoria del tipo di fibra		OS1
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiali Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Perdita inserzione nel connettore 2	dB	< 0,5
Perdita di ritorno nel connettore 2	dB	> 50
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		APC
Tipo di connettore ottico 2		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		UPC
Lunghezza del cavo	m	0,2
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70