



Bretella di fibra ottica SC/APC – FC/UPC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettore SC/APC su un'estremità e FC/UPC nell'altro, in modo che possa servire anche come adattatore tra dispositivi con diverse connettorizzazioni. La guaina è LSFH, quindi si consiglia di utilizzarli all'interno.

Art. 232624

Art. Logico OSK2SCFC

EAN13 8424450208717

Altre caratteristiche

Colore Arancione

Lunghezza 2,00 m

Imballo

Borsa 1 pz.

Scatola 10 pz.

Dati fisici

Peso netto 24,00 g

Peso lordo 24,00 g

Larghezza 3,00 mm

Altezza 2.000,00 mm

Profondità 3,00 mm

Peso del prodotto principale 24,00 g

Si distingue per

- Guaina in LSFH, colore arancione
- connettore SC/APC e FC/UPC

- Lunghezza 2m

Caratteristiche tecniche : Ref. 232624

		Monomodale (ITU-T-G.657.A2)
Tipo di fibra		OS1
Categoria del tipo di fibra		
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiali Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1490nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Perdita inserzione nel connettore 2	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 60
Tipo di connettore ottico 1		FC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		UPC
Tipo di connettore ottico 2		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		APC
Lunghezza del cavo	m	2
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70