



Contenitore principale di fibra ottica Fino a 48 adattatori femmina-femmina

Progettato per funzionare come punto di distribuzione per i cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH facilitando la connessione tra la rete domestica e la rete dell'operatore (installazione nel RITI).

Art. 233002

Art. Logico OSB48

EAN13 8424450184257

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 5.269,00 g

Peso lordo 5.269,00 g

Larghezza 451,00 mm

Altezza 372,00 mm

Profondità 90,00 mm

Peso del prodotto principale 4.838,00 g

Si distingue per

- Materiale robusto grazie alla struttura in acciaio laccato
- Dispone di 2 ingressi nella parte inferiore per gli operatori e di 5 uscite nella parte superiore, per la distribuzione dorsale dell'edificio

- Gran comodità di lavoro, grazie alla porta-vaschetta basculante che consente di lavorare le fibre sopra una superficie orizzontale
- 4 vaschette di F.O indipendenti e reclinabili (formato libro), con capacità per ospitare fino a 12 giunzioni ognuna
- Si divide in scompartimenti indipendenti con porta a serratura, separati da una pannello con capacità fino a 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex
- Incorpora 2 ancoraggi metallici per il fissaggio degli elementi centrali di resistenza, previsti per i cavi di F.O.
- Include un pressacavo PG29 e 4 pressacavi PG16, per la uscita dei cavi multifibra
- Ha 2 accessi in gomma per l'operatore, con diametro di 50mm ognuna
- Costruito in Europa
- Dimensioni (L x A x P): 451mm x 372mm x 90mm
- Colore grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche : Ref. 233002

Numeri di fibre		48
Numeri di ingresso		7
Ingressi pre-forati		7
Scomparti separati		No
Tipo di chiusura		Si
Bloccaggio porta frontale		Porta
Tipo di connessioni		Serratura a chiave, un punto di blocco
Tipo di installazione		Connettore e fusione
Indice di protezione (IP)		Parete
Indice di protezione (IK)		30
Messa a terra		8
Materiale		No
Spessore	mm	Acciaio
Colore		1
Altezza	mm	Grigio
Larghezza	mm	372
Profondità	mm	451
		90