



Contenitore principale impilabile di fibra ottica (multioperatore) Fino a 48 adattatori femmina-femmina, Acciaio

Progettato per funzionare come punto di distribuzione per i cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH o FTTR, facilitando la connessione tra la rete domestica e la rete dell'operatore (installazione nel CSOE). Consente d'installare diversi contenitori dello stesso tipo, mantenendo la possibilità di connessione tra loro. Il suo progetto impilabile verticalmente e con connessione diretta all'interno dei diversi armadi, offre flessibilità per ampliare i servizi in base alle necessità per ogni tipo d'installazione.

Si divide in scompartimenti indipendenti con porta a serratura, separati da una pannello con capacità fino a 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex.

Al vano sinistro si accede con i cavi multifibra della proprietà (e quindi incorpora un blocco) attraverso un pettine (protezione dalla polvere). Nel vano destro vengono gestite le fibre dell'operatore (con blocco meccanico) e incorpora pressacavi superiori e inferiori con capacità di passaggio fino a Ø48 mm.

È realizzato in acciaio laccato, che lo rende altamente resistente e durevole. Inoltre, le porte anteriori sono dotate di una serratura di sicurezza a chiave per impedire l'accesso al contenitore da parte di personale non autorizzato.

Art.	233003
Art. Logico	OSB48S
EAN13	8424450186923

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	3.182,00 g
Peso lordo	3.182,00 g
Larghezza	444,00 mm
Altezza	200,00 mm
Profondità	122,00 mm
Peso del prodotto principale	2.940,00 g

Si distingue per

- Materiale robusto grazie alla struttura in acciaio laccato
- Gran comodità di lavoro, grazie alle vaschette installate sopra la porta sinistra che consente di lavorare le fibre sopra una superficie orizzontale
- Incorpora 2 vaschette di F.O indipendenti e reclinabili (formato libro), con capacità per ospitare fino a 24 giunzioni ognuna
- Facilità per ampliare i servizi: Contenitore impilabile verticalmente con altri contenitori identici, formando così un contenitore di maggiore capacità
- Incorpora 4 ancoraggi metallici per il fissaggio degli elementi centrali di resistenza, previsti per i cavi di F.O.
- Incorpora ancoraggi specifici per l'installazione dei partitori (PLC) di FO al suo interno
- Passacavi con spazzola a protezione della polvere, che consente di ospitare vari cavi per l'accesso di F.O (capacità di passaggio fino a 83x31mm)
- Ha 2 gomme di accesso, con diametro di 50mm ognuna, che consentono di connettere gli armadi o far accedere gli operatori

- Etichetta adesiva sulla porta per identificare ogni connettore con la residenza appropriata
- Costruito in Europa
- Dimensioni (L x A x P): 444mm x 200mm x 122mm
- Colore grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche : Ref. 233003

Numero di fibre		48
Numero di ingresso		3
Ingressi pre-forati		No
Scomparti separati		Si
Tipo di chiusura		Porta
Bloccaggio porta frontale		Serratura a chiave, due punti di blocco
Tipo di connessioni		Connettore e fusione
Tipo di installazione		Parete
Messa a terra		No
Materiale		Acciaio
Spessore	mm	1
Colore		Grigio
Altezza	mm	180
Larghezza	mm	444
Profondità	mm	125