



Bretella schermata di fibra ottica FC/UPC, monomodale (SM), LSFH resistente ai raggi UV da esterno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/UPC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia aramidica a protezione della trazione, e una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette.

Grazie alla schermatura in acciaio inox, è perfetto per essere utilizzato in esterno ma anche da interramento, poiché è appositamente progettato per resistere alle intemperie.

Viene fornita in imballo singolo.

Art.	236105
Art. Logico	OSK40S
EAN13	8424450142806

Altre caratteristiche

Colore	Grigio
Lunghezza	40,00 m

Imballo

Dati fisici

Peso netto	482,00 g
Peso lordo	482,00 g
Larghezza	9,00 mm
Altezza	40.114,00 mm
Profondità	9,00 mm

Borsa	1 pz.	Peso del prodotto principale	534,00 g
Vassoio	50 pz.		

Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Protezione di fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile
- Eccezionale durata: incorpora una schermatura flessibile in acciaio inossidabile che fornisce un'eccellente resistenza meccanica e protegge la fibra da qualsiasi tipo di aggressione fisica: urti, trazione, calpestio...
- Tipo di fibra G.657A2
- Guaina LSFH con protezione UV, colore grigio
- Connettori FC/UPC
- Disponibile in differenti lunghezze

Caratteristiche tecniche : Ref. 236105

Tipo di fibra		Monomodale (ITU-T-G.657.A2)	
Categoria del tipo di fibra		OS1	
Diametro nucleo della fibra	µm	9	
Diametro rivestimento della fibra	µm	125	
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250	
Struttura del cavo		Stretto	
Diametro della struttura della fibra	mm	0,8	
Diametro Guaina esterna	mm	3	
Materiale Guaina esterna		LSFH	
Gel bloccante		No	
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4	
Attenuazione 1490nm	dB/km	< 0,4	
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3	
Perdite inserzione nel connettore 2	dB	< 0,3	
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 50	
Tipo di connettore ottico 1		FC	
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		UPC	
Tipo di connettore ottico 2		FC	
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		UPC	
Lunghezza del cavo	m	40	
Trazione breve	N	440	
Elemento di rinforzo della struttura		Fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile	
Appiattimento breve (@100mm)	N	1000	
Raggio minimo di curvatura	mm	30	
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70	