




Sezione inferiore basculante, Zinco + RPR Traliccio 180

Sezione inferiore di 3m per la creazione di un traliccio della serie 180.

Essendo basculante, richiedi un'installazione con tiranti.

Art.	3037
Art. Logico	TFUSS180
EAN13	8424450136553

Altre caratteristiche

Colore	Grigio
Finitura	Zinco + RPR

Imballo

Unità	1 pz.
--------------	-------

Dati fisici

Image con dimensioni	3,00
Peso netto	12.500,00 g
Peso lordo	12.500,00 g
Larghezza	180,00 mm
Altezza	3.000,00 mm
Profondità	165,00 mm
Peso del prodotto principale	12.796,00 g


Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Montaggio facile e veloce
- Saldatura robotizzata

- Altezza massima della traliccio 180: 26,5m (secondo le condizioni di calcolo)
- Trattamento Zincoato + RPR
- Finitura di colore grigio
- Tubi principali di 20*2 mm e barre trasversali di 6 mm

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.



Caratteristiche tecniche : Ref. 3037

Superf. esposta al vento	m²	0,273
--------------------------	----	-------