



## Sezione intermedia, Galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 450

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 450.

<b>Art.</b>	313103
<b>Art. Logico</b>	TMIT450FVW
<b>EAN13</b>	8424450169285

### Altre caratteristiche

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Finitura</b>	Galvanizzato a caldo

### Imballo

<b>Unità</b>	1 pz.
--------------	-------

### Dati fisici

<b>Imagine con dimensioni</b>	3,00
<b>Peso netto</b>	40.000,00 g
<b>Peso lordo</b>	40.000,00 g
<b>Larghezza</b>	515,00 mm
<b>Altezza</b>	3.015,00 mm
<b>Profondità</b>	446,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	36.903,00 g

### Si distingue per

- Sistema de ancoraggios mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 450: 90m (secondo le condizioni di calcolo)

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

## Dettagli di montaggio

---

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche : Ref. 313103

Superf. esposta al vento	m²	0,568
--------------------------	----	-------