



## Sezione intermedia, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550.

<b>Art.</b>	314003
<b>Art. Logico</b>	TMIT550FVW
<b>EAN13</b>	8424450177709

### Altre caratteristiche

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Finitura</b>	Galvanizzato a caldo

### Imballo

<b>Unità</b>	1 pz.
--------------	-------

### Dati fisici

<b>Imagene con dimensioni</b>	3,00
<b>Peso netto</b>	91.500,00 g
<b>Peso lordo</b>	91.500,00 g
<b>Larghezza</b>	620,00 mm
<b>Altezza</b>	3.058,00 mm
<b>Profondità</b>	536,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	84.786,00 g

### Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Altezza massima del traliccio 550: 140m (secondo le condizioni di calcolo)
- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni

avverse di corrosione

- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

## Dettagli di montaggio

---

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche : Ref. 314003

Superf. esposta al vento	m²	0,862
--------------------------	----	-------