



## Sezione intermedia, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 ULTRA.

**Art.** 314010

**Art. Logico** TMIT550XLR

**EAN13** 8424450178973

### Altre caratteristiche

#### Colore

Rosso

#### Finitura

Galvanizzato a caldo

#### Imballo

#### Unità

1 pz.

### Dati fisici

**Peso netto** 191.000,00 g

**Peso lordo** 191.000,00 g

**Larghezza** 700,00 mm

**Altezza** 3.058,00 mm

**Profondità** 638,00 mm

**Peso del prodotto principale** 186.000,00 g

### Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna
- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200m (secondo le condizioni di calcolo)

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

## Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

## Caratteristiche tecniche : Ref. 314010

Superf. esposta al vento	m <sup>2</sup>	0,72
--------------------------	----------------	------