



Sezione intermedia, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 ULTRA.

Art. 314011

Art. Logico TMIT550XLW

EAN13 8424450178980

Altre caratteristiche

Colore Bianco

Finitura Galvanizzato a caldo

Imballo

Unità 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 182.000,00 g

Peso lordo 182.000,00 g

Larghezza 700,00 mm

Altezza 3.058,00 mm

Profondità 638,00 mm

Peso del prodotto principale 186.000,00 g

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna
- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200m (secondo le condizioni di calcolo)

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche : Ref. 314011

Superf. esposta al vento	m ²	0,72
--------------------------	----------------	------