



Rack 19" 42U 600x800 mm

Il rack 42U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. Adatto per l'installazione di centrali GPON, dove gli apparati richiedono una maggiore profondità (profondità fino a 800 mm). Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi.

È dotato di una porta anteriore e una posteriore, reversibili e rimovibili con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta anteriore in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack. È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori.

Progettato per installazione a pavimento. Include 4 gambe da avvitare, permettono di regolare l'altezza da 45 a 80 mm, semplificando la regolazione su superfici inclinate o irregolari.

Art.	533142
Art. Logico	MSR1942-68
EAN13	8424450228333

Altre caratteristiche

Metodo di fornitura Assemblato

Profondità 800mm

Altezza (U) 42U

Porte forate

Imballo

Pallet 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 99.000,00 g

Peso lordo 109.000,00 g

Larghezza 600,00 mm

Altezza 2.010,00 mm

Profondità 800,00 mm

Peso del prodotto principale 99.000,00 g

Si distingue per

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa

Scopri

Compatibilità dei nostri racks con ruote:

Art	Altezza	Dimensioni	Installazione	Compatibilità con le ruote
533105 533106	6U			
533107 533108	8U	600x450 mm	Parete e Pavimento	-
533112 533113	13U			
533114 533115	15U			
533116	15U	600x600 mm		
533118	18U			
533122	22U			
533127	27U	600x600 mm		
533132	32U			
533137	37U			
533134	32U			
533139	37U	600x800 mm	Pavimento	Ok
533142	42U			
533128	27U			
533144 533145	42U	800x800 mm		
533146 533147	42U	800x1000 mm		

Sistemi di ventilazione per rack, consigliati:

Tutti i nostri rack sono dotati di ventilazione naturale, ma nella maggior parte dei casi questa non è sufficiente in quanto le alte temperature possono influire sulle prestazioni delle singole parti della connessione. Si consiglia pertanto di installare un **sistema di ventilazione forzata**.

Le nostre ventole si installano sulla parte superiore del rack perché il flusso naturale di aria calda va verso l'alto.

La compatibilità tra i nostri rack e le ventole è descritta di seguito.

Art	Altezza	Dimensioni	Installazione	Ventilatore
533105 533106	6U			
533107 533108	8U			
533112 533113	13U	600x450 mm	Parete e Pavimento	533174
533114 533115	15U			
533116	15U	600x600 mm		
533118	18U			
533122	22U			
533127	27U	600x600 mm		533175
533132	32U			
533137	37U			
533134	32U			
533139	37U	600x800 mm	Pavimento	
533142	42U			
533128	27U			533176
533144 533145	42U	800x800 mm		
533146 533147	42U	800x1000 mm		

Caratteristiche tecniche : Ref. 533142

Distanza tra i montanti	in	19
Altezza	mm	2010
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	800
Numero di unità rack (U)		42
Materiale		Acciaio
Colore		Nero
Finitura superficie		Polvere eletrostatica
Numero di porte		2
Porta posteriore		Sì
Materiale della porta posteriore		Acciaio
Max. capacità di carico	kg	1000
Max. capacità di carico (con ruote)	kg	960
Max. capacità di carico (con piedi)	kg	600
Lateral rimovibili		Sì
Tipo di installazione		Terra
Tipo della guida profilata		Forma a L
Messa a terra		Sì
Indice di protezione (IP)		20