



Centrale larga banda DTKom 3 ingressi: FM-BIII-UHF - LTE700 Ready

Centrale d'amplificazione di alta potenza dotata di comandi multipli anteriori e progettati con componenti che minimizzano la figura del rumore generale. Ha 3 ingressi (FM-BIII-UHF). Incorpora il filtro de LTE700 Ready.

RED compliant

Art. 534020

EAN13 8424450214541

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 1.834,00 g

Peso lordo 2.150,00 g

Larghezza 280,00 mm

Altezza 142,00 mm

Profondità 48,00 mm

Peso del prodotto principale 1.834,00 g

Si distingue per

- Amplificazioni separate che minimizzano l'intermodulazione tra le bande e quindi consente elevati livelli d'uscita
- Progettata con tecnologia Push-Pull che garantisce livelli da 123 dB μ V in terrestre

- Integra un alimentatore ad alte prestazioni a basso consumo
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Il suo disign facilita il raffreddamento
- Switch per l'alimentazione di preamplificatori o sistemi BOSS
- Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita
- Maschera frontale intuitiva, con regolazioni e diagramma a blocchi
- LED indicatore di segnale in uscita

Caratteristiche tecniche : Ref. 534020

Bandes		FM	BIII	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 108	174 ... 370	470 ... 694
Guadagno alto	dB	25	42	42
Guadagno basso	dB	25	32	32
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Figura di rumore	dB	6	5	5
Livello di uscita ENS0083 IMD2 2tones -60dB	dB μ V	--	122	--
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V		125	
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -60dB	dB μ V		120	
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V		123	
Corrente massima	mA		170	
Consumo max (Ingressi OFF)	W		5,8	
Consumo max (Ingressi ON)	W		8,2	
Tensione d'ingresso	Vac		110 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz	
Numero di ingresso			3	
Numero di uscite			1	
Connettori			Tipo "F"	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	
Indice di protezione (IP)			20	