



## Amplificatore da interno "F" 5 uscite (4+TV): VHF/UHF - LTE700 Ready

Amplificatore da interno da 5 uscite (4+TV), per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa).

Incorpora il filtro LTE700/5G.

---

**Art.** 552320

**EAN13** 8424450204580

---

### Imballo

<b>Blister</b>	1 pz.
<b>Scatola</b>	8 pz.

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	280,00 g
<b>Peso lordo</b>	320,00 g
<b>Larghezza</b>	146,00 mm
<b>Altezza</b>	54,00 mm
<b>Profondità</b>	35,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	217,00 g

### Si distingue per

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore

standard)

- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole
- Avvitabile a parete
- Connettori "F"
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità

## Caratteristiche tecniche : Ref. 552320

<b>Numero di uscite</b>		4
<b>Uscita TV</b>		Si
<b>Intervallo di frequenze</b>		47 ... 694
<b>Guadagno</b>	MHz	16
<b>Guadagno @TV</b>	dB	11
<b>Intervallo di regolazione del guadagno</b>	dB	1 ... 16
<b>Livello di uscita DIN450048</b>	dBµV	102 > 102
<b>Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB</b>	dBµV	109 > 109
<b>Figura di rumore</b>	dB	6
<b>Tensione d'ingresso</b>	Vac	196 ... 253
<b>Intervallo frequenza rete elettrica</b>		50 Hz / 60 Hz
<b>Corrente massima</b>	mA	23
<b>Potenza massima assorbita</b>	W	2,3
<b>Temperatura di funzionamento</b>	°C	-5 ... 45
<b>Indice di protezione (IP)</b>		20