



Miscelatore di segnale terrestre e 2 satelliti 3 ingressi: MATV-IF-IF

Miscelatore da 3 ingressi per combinare un segnale terrestre con due segnali satellitari, in due linee (uscite) di discesa.

Art. 740710

Art. Logico ESW201LTE

EAN13 8424450178003

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.
Vassoio	200 pz.

Dati fisici

Peso netto	194,00 g
Peso lordo	194,00 g
Larghezza	98,00 mm
Altezza	76,00 mm
Profondità	27,00 mm
Peso del prodotto principale	194,00 g

Si distingue per

- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente da ogni uscita ad ogni ingresso SAT (IF) rispettivamente per l'alimentazione di due LNB
- Installazione da interno o da esterno (con la scatola art. 4163)

- Connettori "F"

Caratteristiche tecniche : Ref. 740710

Connettori			Tipo "F"
Numeri di ingresso			3
Numeri di uscite			2
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
Attenuazione IN (TERR) -> OUT	dB	5,5	> 30
Attenuazione IN (TERR) -> OUT A	dB	5,5	> 30
Attenuazione IN (TERR) -> OUT B	dB	5,5	> 30
Attenuazione IN (SAT) -> OUT	dB	> 28	1
Attenuazione IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 28	1
Attenuazione IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 28	1
Perdite di ritorno (typ.)	dB	> 10	> 10
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45
Indice di protezione (IP)			23