



dLNB dinamico de 16 User Bands Astra 19°

Tutto un satellite distribuito su un unico cavo coassiale

Convertitore dLNB che offre tutto il contenuto del satellite Astra 19° ai suoi utilizzatori. Funziona in modo dinamico, dove ogni pacchetto IF generato viene assegnato ad un utente della rete tramite una User Band. Ogni utente, tramite un ricevitore compatibile, può cambiare il contenuto del suo pacchetto a piacimento. Questo metodo produce fino a 16 UBs, che si suddividono in 8 UBs para dCSS(SCR II) e 8 UBs per dCSS/SCR I.

Inoltre, è costituito da due frequenze di allineamento per poter orientare la Parabola: 1242MHz (SR: 27500) e 1760MHz (SR: 29900).

Art.	747322
EAN13	8424450186879

Altre caratteristiche

Colore	Grigio
<hr/>	
Imballo	
Scatola	1 pz.
Cartone	30 pz.

Dati fisici

Peso netto	235,00 g
Peso lordo	235,00 g
Larghezza	125,00 mm
Altezza	55,00 mm
Profondità	105,00 mm

Pallet

540 pz.

Si distingue per

- Implementa tecnologia dCSS (SCR I - EN50494 e SCR II - EN50607) che aggiunge valore ad una distribuzione IF
- L'utilizzo di un unico cavo riduce la complessità dell'installazione
- Offre UBs stabiliti per SCR I e transponders stabiliti per dCSS a seconda dei tipi di ricevitori dell'installazione
- Configurazione del piano frequenze mediante software compatibile con Windows(PC) e si memorizza nel programmatore (art. 723301)
- Custodia robusta, in colore grigio
- Compatibile con supporto da 40mm
- Connessione semplice

Scopri

Cos'è la tecnologia dCSS?

La tecnologia dCSS è un'evoluzione della tecnologia SCR, le cui caratteristiche sono descritte di seguito:

La tecnologia SCR (Satellite Channel Router) consente la completa distribuzione di segnali da uno o più satelliti a più utenti su un singolo cavo coassiale.

L'aspetto rilevante di questo è l'eliminazione dei cavi multipli necessari per il supporto dei nuovi dispositivi di ricezione. Ciò si ottiene attraverso un'assegnazione statica o dinamica delle bande utente e l'utilizzo di comandi basati sul protocollo DiseQc per la sintonizzazione dei segnali satellitari.

Per fare una nota storica lo standard SCR (EN50494) è stato definito nel 2007. Questa tecnologia, definita su base analoga, prevedeva l'utilizzo fino a 8 bande utente (User Band) nella banda IF satellitare (950-2150 MHz) . Ad ognuno di essi viene assegnato un sintonizzatore utente e in ognuno di essi viene selezionato, mediante elaborazione di frequenza, qualsiasi banda e polarità di ingresso.

Successivamente, la tecnologia dCSS (Digital Channel Stacking Switch), basata sulla normativa EN50607,

introduce notevoli miglioramenti, come l'aumento del numero di satelliti da distribuire o la possibilità di utilizzare 32 bande utente in un unico cavo, che è equivalente ad occupare praticamente tutta la banda satellitare. Inoltre, la tecnologia dCSS è compatibile con l'SCR.

La tecnologia DCSS può essere utilizzata in diversi scenari (distribuzione individuale e collettiva) e in modalità dinamica e statica di funzionamento. Quest'ultimo è l'alternativa più flessibile ed economica alle centrali di testa con elaborazione a frequenza intermedia che ha accompagnato le prime distribuzioni satellitari analogiche e digitali. Inoltre, la tecnologia dCSS può essere combinata con fibre ottiche, estendendo significativamente la portata della distribuzione satellitare.

In breve, la tecnologia dCSS è una svolta per la distribuzione di segnali satellitari su un solo cavo coassiale e permetterà l'introduzione massiccia nelle case di nuovi dispositivi di ricezione come Home Gateway o PVR, che sono la grande scommessa degli operatori satellitari nel breve e medio termine.

Caratteristiche tecniche : Ref. 747322

Intervallo di frequenze	GHz	10,7 ... 12,75
Intervallo di frequenze d'uscita	MHz	950 ... 2150
Frequenza Oscillatore locale	MHz	10400
Stabilità dell'oscillatore locale	MHz	-1 ... 1
##		24
##		32
Larghezza di banda "User Band"	MHz	24 ... 96
Guadagno	dB	> 50
Planarità	dB	-0,75 ... 0,75
Livello di uscita	dB μ V	85
Discriminazione di polarizzazione	dB	> 21
Reiezione di immagine	dB	> 40
Rumore di fase (rms)	°	< 1,8
Spurie in Banda	dBc	< -35
Alimentazione	Vdc	10,5 ... 21
Consumo (@12,5 Vdc dinamico)	mA	260
Consumo (@12,5 Vdc statico)	mA	320
##		1.0 (EN50494) / 2.0 (EN50607)
Diametro supporto LNB	mm	40
Indice di protezione		66