



Sezione intermedia, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 ULTRA.

Art.	314010
Art. Logico	TMIT550XLR
EAN13	8424450178973

Altre caratteristiche

Colore	Rosso
Finitura	Galvanizzato a caldo

Imballo

Unità	1 pz.
--------------	-------

Dati fisici

Peso netto	191.000,00 g
Volume lordo	500,00 dm ³
Peso lordo	191.000,00 g
Larghezza	700,00 mm
Altezza	3.058,00 mm
Profondità	638,00 mm
Peso del prodotto principale	186.000,00 g

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna

- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200m (secondo le condizioni di calcolo)
- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche : Ref. 314010

Superf. esposta al vento	m ²	0,72
--------------------------	----------------	------