



Rack 19" 6+2U 600x450 mm

Il rack 6+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. La sua capacità è per un totale di 8U, cioè 6U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore. Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi.

È dotato di una porta anteriore reversibile e rimovibile con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack. È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori.

È progettato per la sua installazione a parete o apavimento. Inoltre, include una piastra per il montaggio a parete. La piastra separata facilita l'installazione, in quanto consente di segnare i punti di foratura per avvitarla alla parete e quindi di montare il rack su di essa.

Art.	533106
-------------	--------

Art. Logico	MSR196
--------------------	--------

EAN13

8424450181997

Altre caratteristiche

Metodo di fornitura Assemblato

Profondità 450mm

Altezza (U) 6+2U

Porte forate

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 20.750,00 g

Volume lordo 110,00 dm³

Peso lordo 22.500,00 g

Larghezza 600,00 mm

Altezza 370,00 mm

Profondità 450,00 mm

Peso del prodotto principale 20.750,00 g

Si distingue per

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- Supporto aggiuntivo: include di serie 1 profilo laterale che rinforza l'installazione dei ripiani, soprattutto in configurazioni con carichi elevati
- Sicurezza elettrica: ogni porta e ogni pannello rimovibile è dotato di una vite (morsetto) di messa a terra per garantire un corretto collegamento a terra
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120 mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa
- Colore nero (RAL 9004)

Scopri

Compatibilità dei nostri rack con ventilatori, ruote, piedistalli e passacavi							
ART.	DIMENSIONI (mm)	N. UNITÀ (U)	INSTALLAZIONE	COMPATIBILE CON			
				VENTILATORE	RUOTE	PIEDISTALLO	PASSACAVI
533105/06	600x450	6+2	Pavimento	533174	Non applicabile	Non applicabile	533158 533159 533160
533107/08	600x450	8+2					
533112/13	600x450	13+2					
533114/15	600x450	15+2					
533111/16	600x600	15+2					
533117/18	600x600	18	Pavimento	533175			533158 533159 533160
533121/22	600x600	22					
533126/27	600x600	27					
533131/32	600x600	32					
533136/37	600x600	37					
533138/39	600x800	37	Pavimento	533171			533158 533159 533160
533141/42	600x800	42					
533128	800x800	27					
533143/44	800x800	42					
533147/48	800x800	42					
533148/49	800x1000	42	Pavimento	533176		533401	533158 533159 533160
533149/47	800x1000	42					

- La corretta selezione degli accessori in un rack è fondamentale per garantire prestazioni, accessibilità e organizzazione dell'intera infrastruttura. Elementi come ventilatori, ruote, piedistalli o passacavi permettono di organizzare e nascondere il cablaggio per il raffreddamento, la mobilità e la gestione del cablaggio.
- I rack a pavimento includono piedini, ma è anche possibile aggiungere ruote. In questo modo un rack può essere installato solo su piedini, su ruote oppure con una combinazione di entrambi.
- Questa configurazione offre grande flessibilità, consentendo di spostare il rack facilmente durante l'installazione o la manutenzione, correggere eventuali irregolarità del pavimento e distribuire il carico su più punti di appoggio.
- Un'altra opzione disponibile su alcuni rack è l'installazione su piedistalli. I piedistalli sollevano l'armadio da terra, facilitando la manutenzione e migliorando la stabilità dell'insieme. Questo tipo di installazione permette inoltre di organizzare e nascondere il cablaggio nella parte inferiore, contribuendo a un'installazione più pulita e ordinata.
- Un'altra soluzione per l'organizzazione del cablaggio è l'uso dei passacavi. Questi consentono una gestione efficiente dei cavi all'interno del rack, facilitando sia l'installazione che le operazioni di manutenzione. Il loro utilizzo migliora l'accessibilità alle apparecchiature e contribuisce a un'organizzazione più ordinata e professionale. Sono disponibili in configurazioni orizzontali e verticali, adattandosi alle esigenze di ogni installazione.

Di seguito è riportata una tabella di compatibilità dei nostri rack con tutti questi accessori:

Caratteristiche tecniche : Ref. 533106

Distanza tra i montanti	in	19
Altezza	mm	370
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	450
Numero di unità rack (U)		6
Materiale		Acciaio
spessore guida rack	mm	1,5
Colore		Nero
Finitura superficie		Polvere elettrostatica
Numero di porte		1
Materiale della porta anteriore		Vetro temperato
Porta posteriore		No
Max. capacità di carico	kg	60
Laterali rimovibili		Si
Tipo di installazione		Parete / Terra
Tipo della guida profilata		Forma a L
Messa a terra		Si
Indice di protezione (IP)		20
Indice di protezione (IK)		07