



Bretella schermata di fibra ottica FC/APC-SC/APC, monomodale (SM), LSFH

Bretella di collegamento in fibra ottica pre-connettorizzata monomodale (SM) con connettore FC/APC a un'estremità e SC/APC all'altra estremità, per collegare elementi di una rete. Può essere utilizzata come adattatore tra dispositivi con connettorizzazione diversa.

Ha un tubo flessibile corazzato in acciaio inossidabile che racchiude la fibra, una rete protettiva in aramide resistente alla trazione e una guaina LSFH resistente ai raggi UV.

Grazie alla schermatura in acciaio inossidabile, è perfetta per l'uso all'esterno e persino sottoterra, in quanto è appositamente progettata per resistere a condizioni meteorologiche avverse e attacchi di roditori.

Queste bretelle di collegamento sono state appositamente progettate per collegare gli apparati della soluzione Overlight, grazie al tipo di connettori e alla loro importante lunghezza.

Art.	236127
Art. Logico	OSK25SCFC
EAN13	8424450323670

[Altre caratteristiche](#)

[Dati fisici](#)

Colore	Grigio	Peso netto	254,00 g
Lunghezza	25,00 m	Volume lordo	2,10 dm³
Imballo	1 pz.	Peso lordo	261,00 g
		Larghezza	3,00 mm
		Altezza	25.000,00 mm
		Profondità	3,00 mm
Borsa		Peso del prodotto principale	254,00 g

Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Protezione in fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile
- Eccezionale durata: incorpora una schermatura flessibile in acciaio inossidabile che fornisce un'eccellente resistenza meccanica e protegge la fibra da qualsiasi tipo di aggressione fisica: urti, trazioni, calpestio...

Caratteristiche tecniche : Ref. 236127

Tipo di fibra		Monomodale (ITU-T-G.657.A2)
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro della struttura della fibra	mm	0,9
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiale Guaina esterna		LSFH, resistente UV
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1490nm	dB/km	< 0,3
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Perdita inserzione nel connettore 1	dB	< 0,5
Perdita inserzione nel connettore 2	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 60
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 60
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		APC
Tipo di connettore ottico 2		FC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		APC
Lunghezza del cavo	m	25
Trazione breve	N	440
Elemento di rinforzo della struttura		Fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile
Appiattimento breve (@100mm)	N	1000
Raggio minimo di curvatura	mm	30
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70