



Gruppo di continuità (UPS) 1700VA/1040W 8 Uscite IEC C13

Gruppo di continuità ad alte prestazioni per la protezione delle apparecchiature contro i problemi di alimentazione. La batteria dell'UPS fornisce autonomia in caso d'interruzione di corrente. Manterrà l'apparecchiatura in funzione per il tempo necessario per recuperare l'energia.

L'UPS è un componente fondamentale per le infrastrutture di comunicazione, poiché garantisce la disponibilità costante di energia elettrica, prevenendo la perdita di dati in caso d'interruzione di corrente. È anche fondamentale per garantire il corretto funzionamento e prolungare la vita dei dispositivi ad esso collegati, poiché protegge le apparecchiature da aumenti e cadute di tensione.

Art.	533010
Art. Logico	USUSV
EAN13	8424450265666

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	7.506,00 g
Peso lordo	8.486,00 g
Larghezza	305,00 mm
Altezza	81,00 mm
Profondità	312,00 mm

**Peso del prodotto
principale** 7.800,00 g

Si distingue per

- Progettazione elettrica efficiente
- Include protezione contro le sovratensioni ad alte prestazioni. Protegge anche connessioni dati come Ethernet, Internet e linee telefoniche
- Autoverifica periodica della batteria, che assicura il rilevamento tempestivo di una batteria danneggiata
- Dispone di un interruttore che consente un facile recupero da sovraccarico o corto circuito
- 8 prese IEC C13 per il collegamento dei dispositivi
- 4 Uscite con protezione da sovratensione e backup e 4 con protezione da sovratensione
- LED e allarme acustico di indicazione di batteria danneggiata
- Colore nero

Caratteristiche tecniche : Ref. 533010

Potenza apparente	VA	1700
Max. potenza d'uscita	W	1040
Tensione d'ingresso	Vac	161 ... 284
Tensione d'uscita	Vac	230
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Efficienza	%	97
Fattore di potenza minimo		0.6000
Numero prese di uscita tipo C13		8
Connettore alimentazione		IEC-C14
Numero di porte USB		2
Tensione della batteria	Vdc	12
Capacità della batteria	Ah	9
Temperatura di funzionamento	°C	0 ... 40
Umidità relativa	%	0 ... 95