



## Cassetto ottico per rack 19" 1RU, preassemblato con Partitore ottico SC/APC 2:32D con ingresso ridondante 1260...1650nm 17dB

Cassetto ottico preassemblato con partitore ottico SC/APC 2:32 D con ingresso ridondante, per segnali ottici da 1260 a 1650 nm.

Uno degli ingressi funge da ingresso principale e l'altro da backup, garantendo la continuità del servizio in caso di interruzione del segnale principale. La sua configurazione ridondante con 2 ingressi e 32 uscite consente di mantenere la distribuzione ininterrotta dall'ingresso attivo, assicurando un funzionamento stabile e affidabile. È dotato di 34 adattatori Simplex SC/APC preassemblati, che semplificano le connessioni di ingresso e uscita durante l'installazione. Ideale per le reti di accesso GPON/FTTH, questo sistema garantisce un'elevata disponibilità e continuità di servizio. È particolarmente indicato per le installazioni in cui l'affidabilità è fondamentale, come gli ambienti aziendali, le infrastrutture pubbliche o gli impianti industriali. Essendo fornito preassemblato, è necessario solo effettuare i collegamenti nella parte anteriore "Plug & Play", facilitando notevolmente il processo di installazione.

---

**Art.** 533211

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art. Logico</b> | UFBOV232SC    |
| <b>EAN13</b>       | 8424450326213 |

## Imballo

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Scatola</b> | 1 pz. |
|----------------|-------|

## Dati fisici

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 2.600,00 g           |
| <b>Volume lordo</b>                 | 6,25 dm <sup>3</sup> |
| <b>Peso lordo</b>                   | 2.800,00 g           |
| <b>Larghezza</b>                    | 482,00 mm            |
| <b>Altezza</b>                      | 44,00 mm             |
| <b>Profondità</b>                   | 200,00 mm            |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 2.600,00 g           |

## Si distingue per

- La sua configurazione preassemblata riduce i tempi di installazione e facilita sia il collegamento che l'utilizzo
- Ingressi ridondanti che consentono di disporre di due percorsi ottici; in caso di perdita del segnale nell'ingresso principale, il secondo percorso garantisce la continuità del servizio
- Distributore passivo in fibra monomodale (SM), senza necessità di alimentazione elettrica e con elevata uniformità tra le uscite
- Adattatori SC con coperchio autobloccante esterno con chiusura automatica, che impedisce la fuoriuscita di luce se l'adattatore non è collegato
- Ideale per sistemi con tecnologia GPON/FTTH
- Materiale resistente grazie alla struttura e alle guide in acciaio
- Identificazione di ciascun connettore tramite numerazione incisa al laser (IN1...IN2) e (1...32)
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
- Progettato per occupare 1U
- Colore nero (RAL 9005)

## Caratteristiche tecniche : Ref. 533211

|                                     |    |                 |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| Distanza tra i montanti             | in | 19              |
| Numero di unità rack (U)            |    | 1               |
| Fissaggio                           |    | Anteriore       |
| Tipo di fibra                       |    | Monomodale (SM) |
| Categoria del tipo di fibra         |    | OS2             |
| Lunghezza d'onda                    | nm | 1260 ... 1650   |
| Numero di ingresso                  |    | 2               |
| Connettori ottici Ingresso          |    | SC/APC          |
| Numero di uscite                    |    | 32              |
| Connettori ottici Uscita            |    | SC/APC          |
| Perdita di inserzione               | dB | < 17,4          |
| Perdite di ritorno                  | dB | > 55            |
| Uniformità                          | dB | < 2             |
| Pérdida de polarización (PDL)       | dB | 0,4             |
| Numero di connettori                |    | 34              |
| Tipo di connettore ottico           |    | SC Simplex      |
| Tipo di lappato (Connettore ottico) |    | APC             |
| Max. capacità dei connettori        |    | 34              |
| Temperatura di funzionamento        | °C | -40 ... 85      |
| Profondità                          | mm | 200             |
| Colore                              |    | Nero            |