



Access Point WaveData wireless gestito da interno, 1xSFP WAN + 1xGbE LAN + 1xUSB 3.0

La scelta Wi-Fi più affidabile in ambienti trafficati

Access Point Wi-Fi gestito dual band, progettato specificatamente per installazioni indoor. Questo dispositivo fornisce una soluzione di mobilità wireless ad alte prestazioni per implementazioni con densità medio/alta.

WaveData fornisce 1 porta SFP WAN, 1 porta LAN Gigabit Ethernet RJ-45, 1 porta USB 3.0 e Wi-Fi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 e 5GHz) oltre allo slot di sicurezza Kensington.

È dotato della tecnologia WiFi MyNET di Televes, che consente la sua configurazione in modalità a basso consumo (Low Power) e fornisce l'accesso a Internet più efficiente, sicuro e responsabile possibile.

Compatibilità con Modulo SFP Art. 769210 o 769212.

Art.	769002
Art. Logico	WAVEDATAS
EAN13	8424450201756

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	370,00 g
Peso lordo	370,00 g

Larghezza	146,00 mm
Altezza	43,00 mm
Profondità	146,00 mm
Peso del prodotto principale	300,00 g

Si distingue per

- Gestione access point 802.11ac Wave 2
- Velocità effettive portata massima di 1.73Gbps
- MIMO (MU-MIMO): funzionalità avanzata definita nello standard 802.11ac che consente trasmissioni multiple simultanee dall'access point (AP) fino a un massimo di quattro stazioni client (STA)
- 4 antenne dual band ad alte prestazioni integrate (4dBi) e beamforming
- Presenta una larghezza di banda di 80 MHz
- Possibilità di gestione e monitoraggio remoto dell'intera rete WaveData mediante il dispositivo WaveBox (Ref. 769030)
- Produttività massima ben oltre 1Gb/s
- Funzionamento nelle bande 2,4GHz e 5GHz
- Tecnologia MyNET WiFi: configurazione della modalità a basso consumo che offre un accesso a Internet:
 1. Efficiente: al creare delle microcelle di accesso di rete, migliora le prestazioni degli utenti collegati
 2. Sicuro: riduce la portata per impedire a terze parti di accedere alla rete
 3. Responsabile: riduce il grado di esposizione alle onde elettromagnetiche
- IEEE 802.11 b/g/n a 2.4 GHz con 2 stream MIMO (2x2)
- IEEE 802.11 n/ac Wave2 a 5 GHz con 2 stream MIMO (2x2)
- Fino a 16 SSID e 124 stazioni per SSID
- Supporta la doppia banda simultanea (2.4GHz e 5GHz) con la capacità di guidare i clienti in modo interattivo verso la migliore larghezza di banda disponibile
- Incorpora funzionalità di roaming (IEEE 802.11r) tra i punti di accesso

- Agente SNMP incorporato (gestione e monitoraggio centralizzati)
- Programma Wi-Fi. Programmazione on/off Wi-Fi in funzione dell'ora
- Band steering. Nei dispositivi doppi 2.4GHz/5GHz l'AP si dirige verso la banda più appropriata e verso il dispositivo in base al carico corrente
- Selezione automatica del canale in base alle condizioni di carico (per 2.4GHz e 5GHz)

Esempio di applicazione

