



NevoSwitch 17 ingressi - 16 uscite

Quando la qualità si importa
Multiswitch da 17 ingressi (uno terrestre e 16 per quattro satelliti, tutti con le loro quattro polarità) e 16 uscite utente.

Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.

Art.	714803
Art. Logico	MS1716C
EAN13	8424450173251

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	1.964,00 g
Peso lordo	1.964,00 g
Larghezza	340,00 mm
Altezza	255,00 mm
Profondità	30,00 mm
Peso del prodotto principale	1.956,00 g

Si distingue per

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso

per ogni gruppo di 8 utenti

- Alimentazione remota attraverso tutte le linee satellitari delle cascate
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Compatibile per impianti con canale di ritorno
- Modo ECO disponibile
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Design, qualità e fabbricazione europea

Caratteristiche tecniche : Ref. 714803

Numero di ingresso		17
Numero di uscite in cascata		17
Numero di uscite utente		16
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	88 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dBµV	90
Livello di ingresso SAT.	dBµV	112
Perdite di passaggio TERR.	dB	4
Perdite di passaggio SAT.	dB	3,5 ... 10
Perdita di derivata 1...8 TERR.	dB	4
Perdita di derivata 1...8 SAT.	dB	3
Perdita di derivata 9...16 TERR.	dB	6
Perdita di derivata 9...16 SAT.	dB	6
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento utente	dB	> 25
Alimentazione	Vdc	12
Corrente massima (PSU - LG)	mA	90
Corrente massima (PSU - HG)	mA	170
Corrente massima (STB)	mA	40
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20