



Amplificatore NevoSwitch 17 ingressi 27/31dB

Amplificatore NevoSwitch de 17 ingressi (uno terrestre e le quattro polarità die quattro satelliti) che permette di aumentare il numero degli utenti dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 27dB in terrestre e 31dB in satellite. E' compatibile con il canale di ritorno (passivo).

Art.	714809
Art. Logico	MS1727VGQ
EAN13	8424450173527

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	910,00 g
Peso lordo	910,00 g
Larghezza	340,00 mm
Altezza	121,00 mm
Profondità	30,00 mm
Peso del prodotto principale	902,00 g

Si distingue per

- Molto compatto
- Realizzato in zamak

- Livello di uscita elevato
- Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF)
- Regolazione del guadagno e della pendenza indipendenti
- Alimentazione remota attraverso tutte le linee satellitari delle cascate
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita

Caratteristiche tecniche : Ref. 714809

Numero di ingresso			17
Numero di uscite			17
Bandes		TERR	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 862	950 ... 2400
Livello di uscita	dBµV	112	119
Guadagno	dB	27	30
Intervallo di regolazione del guadagno	dB		0 ... 20
Regolazione della pendenza	dB		0 ... 12
Isolamento	dB		> 30
Alimentazione	Vdc		12 ... 18
Massimo consumo attuale (@12V)	mA		1500
Massimo consumo attuale (@18V)	mA		950
Potenza massima assorbita	W		18
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45
Indice di protezione (IP)			20