



## Miscelatore di segnale terrestre e 2 satelliti 3 ingressi: MATV-IF-IF

Miscelatore da 3 ingressi per combinare un segnale terrestre con due segnali satellitari, in due linee (uscite) di discesa.

Art.	740710
Art. Logico	ESW201LTE
EAN13	8424450178003

### Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.
Vassoio	200 pz.

### Dati fisici

Peso netto	194,00 g
Volume lordo	0,26 dm <sup>3</sup>
Peso lordo	194,00 g
Larghezza	98,00 mm
Altezza	76,00 mm
Profondità	27,00 mm
Peso del prodotto principale	194,00 g

### Si distingue per

- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente da ogni uscita ad ogni ingresso SAT (IF) rispettivamente per l'alimentazione di due LNB
- Connettori "F"

## Caratteristiche tecniche : Ref. 740710

<b>Connettori</b>				Tipo "F"
Numero di ingresso				3
Numero di uscite				2
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Attenuazione IN (TERR) -> OUT	dB	5,5		> 30
Attenuazione IN (TERR) -> OUT A	dB	5,5		> 30
Attenuazione IN (TERR) -> OUT B	dB	5,5		> 30
Attenuazione IN (SAT) -> OUT	dB	> 28		1
Attenuazione IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 28		1
Attenuazione IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 28		1
Perdite di ritorno (typ.)	dB	> 10		> 10
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45
Indice di protezione (IP)				23