

Caratteristiche tecniche : Ref. 532101

Numero di ingresso			5	
Numero di uscite			1	
Bandes		FM	DAB	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 790
Numero di filtri		--	1	31
Canali per filtro		--	--	1 ... 4
Guadagno	dB	29	75	75
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	-5 ... 5	-3 ... 3	-3 ... 3
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5
Livello di ingresso	dBµV	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100
Livello di uscita DIN45004B	dBµV	122	122	122
Livello di uscita EN50083	dBµV	126	126	126
Livelli di uscita programmabili	dBµV	80 ... 105	87 ... 112	90 ... 115
Figura di rumore	dB	7	7	6
Selettività	dB	> 20	> 65	> 65
Alimentazione ingressi	Vdc	--	12	12
Corrente max. ingressi	mA	--	50	--
Tensione d'ingresso	Vac		220 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz	
Corrente massima	mA		130	
Potenza massima assorbita	W		14	
Indice di protezione (IP)			20	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	