

Caratteristiche tecniche : Ref. 714104

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Numero di uscite utente		12
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2150
Livello di ingresso TERR Active	dBμV	75 ... 100
Livello di ingresso SAT.	dBμV	67 ... 97
Perdite di passaggio TERR.	dB	< 8
Perdite di passaggio SAT.	dB	4,5 ... 9
Isolamento tra le polarità	dB	> 25
Modalità di uscita dCSS		Legacy / SCR I / SCR II
Standard dCSS		Sky (EN50494/EN50607)
Larghezza di banda "User Band"	MHz	46
Bande Utente (UB) per uscita		16
Livello di uscita SAT	dBμV	84
Livello di uscita 2CH DBV-T	dBμV	84
Guadagno TERR Attivo 1...4	dB	7 ... 10
Guadagno TERR Attivo 5...8	dB	4 ... 7
Guadagno TERR Attivo 9...12	dB	4 ... 1
Margine automatico TERR Attivo	dB	25
Opzioni alimentazione MSW dCSS		Porta PWR / Linee montanti VL/VH/HL/HH
Alimentazione	Vdc	11 ... 20
Alimentazione TERR	Vdc	11 ... 20
Corrente massima (@12V): dCSS + Terr. Amp. + Auto load	mA	2050
Corrente massima (@18V): dCSS + Terr. Amp. + Auto load	mA	1425
Corrente max. Ingressi TERR	mA	500
Corrente mass. uscita utente	mA	400
Corrente max. 4 linee montanti SAT	A	3
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20