

## Caratteristiche tecniche : Ref. 719601

|                                    |      |              |
|------------------------------------|------|--------------|
| Numero di ingresso                 |      | 9            |
| Numero di uscite in cascata        |      | 9            |
| Numero di uscite utente            |      | 8            |
| Intervallo di frequenze TERR.      | MHz  | 88 ... 862   |
| Intervallo di frequenze SAT.       | MHz  | 950 ... 2400 |
| Livello di ingresso TERR.          | dBµV | 80 ... 110   |
| Livello di ingresso SAT.           | dBµV | 65 ... 112   |
| Perdite di passaggio TERR.         | dB   | < 2          |
| Perdite di passaggio SAT.          | dB   | < 2          |
| Perdita di derivata TERR. Attive   | dB   | 0            |
| Perdita di derivata TERR. Passive  | dB   | 30           |
| Perdita di derivata SAT. HG        | dB   | 0            |
| Perdita di derivata SAT. LG        | dB   | 14 ... 8     |
| Livello di uscita 10Ch DVB-T       | dBµV | 78           |
| Isolamento H/V                     | dB   | > 50         |
| Isolamento utente                  | dB   | > 30         |
| Alimentazione                      | Vdc  | 12 ... 18    |
| Corrente massima (PSU - TERR ACT.) | mA   | 65 *         |
| Corrente massima (PSU - TERR PAS.) | mA   | 5            |
| Corrente massima (STB)             | mA   | 85           |
| Temperatura di funzionamento       | °C   | -5 ... 45    |
| Indice di protezione (IP)          |      | 20           |