

## Caratteristiche tecniche : Ref. 144422

Bandes		BI	FM	BIII	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	54 ... 88	88 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Canali		3 ... 4	--	5 ... 12	21 ... 48
Modo BOSS		ON	ON	ON	ON
Guadagno	dBi	17	16	25	25
Livello di uscita		Auto* <sup>1</sup>	Auto* <sup>2</sup>	Auto* <sup>3</sup>	Auto* <sup>4</sup>
Alimentazione		12 ... 24	12 ... 24	12 ... 24	12 ... 24
Corrente massima	mA	95	95	95	95
Indice di protezione (IP)				53	
Carico del vento (@130Km/h)	N			74,88	
Carico del vento (@150Km/h)	N			102,96	
Diametro palo	mm			20 ... 50	

\*<sup>1</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso

\*<sup>2</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso

\*<sup>3</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso

\*<sup>4</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso