

## Caratteristiche tecniche : Ref. 149422

		BIII		UHF
<b>Bandes</b>				
<b>Intervallo di frequenze</b>	MHz	174 ... 230 5 ... 12		470 ... 694 21 ... 48
<b>Canali</b>				
<b>Modo BOSS</b>		ON 36,5	OFF 8,5	ON 41
<b>Guadagno</b>	dBi	Auto* <sup>1</sup>	--	Auto* <sup>2</sup>
<b>Livello di uscita</b>		1,2	--	1,2
<b>Figura di rumore</b>		< 75	> 75	< 75
<b>Livello di segnale</b>				> 75
<b>Alimentazione</b>	Vdc	12 ... 24 40	0 --	12 ... 24 40
<b>Corrente massima</b>				
<b>Apertura del fascio</b>	°	30		30
<b>Rapp. A/D</b>	dB	> 15		> 20
<b>Carico del vento (@130Km/h)</b>	N		120	
<b>Carico del vento (@150Km/h)</b>	N		165	
<b>Diametro palo</b>	mm		20 ... 50	

\*<sup>1</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso

\*<sup>2</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso