

Caratteristiche tecniche : Ref. 209005

Tipo													
Categoria													
Larghezza di banda di trasmissione													
Capacità di trasmissione													
Ø Conduttore interno	mm												
Conduttore Diametro													
Tipo di conduttore AWG													
Ø Conduttore	mm												
Materiale Conduttore													
Riempimento a croce													
Diametro Guaina esterna	mm												
Materiale Guaina esterna													
Spessore Guaina esterna	mm												
Filo di strappo													
Lunghezza del cavo	m												
Tipo di connettore dati													
Spark Test	Vac												
Impedenza nominale	Ω												
Resistenza conduttore	Ohm/km												
Velocità nominale	%												
Tensione di lavoro	V												
Temperatura di funzionamento	°C												
Frequenze		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz
NEXT (typ.)	dB/100m	65	63	58,2	56,6	53,2	51,6	50	48,4	43,4	39,9	34,8	33,1
PS NEXT (typ.)	dB/100m	62	60,5	55,6	54	50,6	49	47,3	45,7	40,6	37,1	31,9	30,2
ACR-F (typ.)	dB/100m	63,3	51,2	45,2	43,3	39,2	37,2	35,3	33,4	27,3	23,3	17,2	15,3
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	60,3	48,2	42,2	40,3	36,2	34,2	32,3	30,4	24,3	20,3	14,2	12,3
Perdite di ritorno	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8